

Hydraulické Trubky




Nafteko

Hydraulické Trubky

Rozmery a tolerancie podliehajú norme DIN 2391.
Všetky trubky sú nedeštruktívne skúšané
(elektromagnetická skúška) (75 HRB max pre St.
37,4 - 85 HRB)



Rada	Označenie	Prevádzkový tlak	Poruchový tlak	S	$\varnothing d_1 \times \varnothing d_2$	Hmotnosť
		Bar	Bar			kg×100 P
LL	4 LL	522	2850	1	4 x 2	0,074
LL	5 LL	431	2120	1	5 x 3	0,099
LL	6 LL	509	1385	1	6 x 4	0,123
LL	8 LL	367	1000	1	8 x 6	0,173
LL	10 LL	287	783	1	10 x 8	0,222
LL	12 LL	367	1000	1,5	12 x 9	0,388
L	6 L	509	1385	1	6 x 4	0,123
L	8 L	367	1000	1	8 x 6	0,173
L	10 L	287	783	1	10 x 8	0,222
L	10 L	450	1229	1,5	10 x 7	0,314
L	12 L	367	1000	1,5	12 x 9	0,388
L	15 L	287	783	1,5	15 x 12	0,499
L	15 L	394	1075	2	15 x 11	0,641
L	18 L	236	643	1,5	18 x 15	0,61
L	18 L	322	878	2	18 x 14	0,789
L	22 L	259	706	2	22 x 18	0,986
L	28 L	200	545	2	28 x 24	1,28
L	35 L	243	663	3	35 x 29	2,37
L	42 L	200	545	3	42 x 36	2,89
S	6 S	825	2250	1,5	6 x 3	0,166
S	8 S	583	1589	1,5	8 x 5	0,24
S	8 S	825	2250	2	8 x 4	0,296
S	10 S	450	1229	1,5	10 x 7	0,314
S	10 S	630	1714	2	10 x 6	0,395
S	12 S	508	1385	2	12 x 8	0,493
S	12 S	660	1800	2,5	12 x 7	0,586
S	14 S	426	1161	2	14 x 10	0,592



Hydraulické trubky

Rada	Označenie	Prevádzkový tlak	Poruchový tlak	S	$\varnothing d_1 \times \varnothing d_2$	Hmotnosť
		Bar	Bar			kg×100 P
S	14 S	684	1865	3	14 x 8	0,814
S	16 S	367	1000	2	16 x 12	0,691
S	16 S	471	1286	2,5	16 x 11	0,832
S	20 S	367	1000	2,5	20 x 15	1,08
S	20 S	451	1229	3	20 x 14	1,26
S	25 S	287	783	2,5	25 x 20	1,39
S	25 S	484	1321	4	25 x 17	2,07
S	30 S	287	783	3	30 x 24	2
S	30 S	400	1075	4	30 x 22	2,56
S	38 S	388	1059	5	38 x 28	4,07